

ICW-3000 KONVEYÖR TİPİ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise yetkili servisce tarafınızdan ücret talep edilecektir.

Gerekli su basıncı	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
Su sertliği (max.) / iletkenlik (max.)	10°dF / 800 µS/ cm (25°C)
Elektrik Bağlantısı	380V/3N/50-60Hz
Kablo kesiti	5x16 mm ² (R,S,T,Nötr,Toprak)
Sigorta	80A Trifaze (otomat) - 100A - 30mA Kaçak akım sigortası
Su girişi	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
Pis su gideri	Ø50 mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- *Sigorta girişinde kullanılan kablo **antigron** olmalıdır.
- *Cihazın bağlanacağı yerde mutlaka toprak hattı bulunmalıdır.
- * Pis su gideri zemin seviyesinde makinenin max 100 cm uzağında olmalıdır.
- * Su girişi max 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 Bar'den az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- * Su sertliği 10°dF den ve iletkenlik 800 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**
- * Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır.Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik tesisatı ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin sağ yanında olmalıdır. (sol girişli makine için)



MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN! DETERJAN POMPASI REKOR BAĞLANTI DELİĞİ MAKİNEİNİN ARKA SACININ ARKASINDA İŞARETLENMİŞTİR LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.

ICW-2000 KONVEYÖR TİPİ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise yetkili servisce tarafınızdan ücret talep edilecektir.

Gerekli su basıncı	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
Su sertliği (max.) / iletkenlik (max.)	10°dF / 800 µS/ cm (25°C)
Elektrik Bağlantısı	380V/3N/50-60Hz
Kablo kesiti	5x16 mm ² (R,S,T,Nötr,Toprak)
Sigorta	80A Trifaze (otomat) - 100A-30mA Kaçak akım sigortası
Su girişi	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
Pis su gideri	Ø50 mm

ÖNEMLİ UYARILAR

- *Sigorta girişinde kullanılan kablo **antigron** olmalıdır.
- *Cihazın bağlanacağı yerde mutlaka toprak hattı bulunmalıdır.
- * Pis su gideri zemin seviyesinde makinenin max 100 cm uzağında olmalıdır.
- * Su girişi max 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 Bar'den az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- * Su sertliği 10°dF den ve iletkenlik 800 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**
- * Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Elektrik tesisatında duvara priz konmayacaktır.Cihazın ihtiyacını karşılayacak elektrik tesisatı ve otomat sigorta grubu yerden 180 cm yukarıda bulunmalı ve makinenin sağ yanında olmalıdır. (sol girişli makine için)



MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN! DETERJAN POMPASI REKOR BAĞLANTI DELİĞİ MAKİNEİNİN ARKA SACININ ARKASINDA İŞARETLENMİŞTİR LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ.